

HiPER 510W 3G 无线宽带网关/路由器

HiPER 510W 3G 无线宽带网关/路由器	
<p>HiPER 510W 专为小型企业、远程分支机构等具有无线上网需求的企业而设计的无线路由产品，集有线/无线网络连接于一体，秉承了艾泰科技产品一贯的开放、易用、安全、流畅等特点。</p> <p>HiPER 510W 支持 WEP、WPA-Enterprise、WPA2-Enterprise、WPA-PSK、WPA2-PSK 多种无线安全机制，支持 WDS 无线组网扩展，并提供简便快捷的无线 MAC 地址过滤功能，为无线主机数据传输的安全提供全面保护。</p> <p>支持 DHCP 服务器、NAT、路由配置、DDNS、IP/MAC 绑定等多种高级配置功能。提供灵活的访问控制策略配置、域名过滤等防火墙功能，为局域网用户提供安全保障，有效防止网络攻击。</p>	
	
关 键 特 性	提供静态 IP、动态 IP、PPPoE、3G 四种接入模式
	支持 USB 接入 3G 无线上网卡
	提供 10M/100M LAN 口（4 个内置的交换式以太网口）和 1 个 WAN 口
	整机满足 6KV 防雷特性
	支持 WDS，提供 AP Mode、APClient Mode、Repeater Mode、Lazy Mode 和 Bridge Mode 无线工作模式
	符合 IEEE 802.11n 标准，兼容 IEEE 802.11b 和 IEEE 802.11g 标准，提供最高 150Mbps 的无线传输速率
	支持无线安全机制控制，提供 WEP、WPA-Enterprise、WPA2-Enterprise、WPA-PSK、WPA2-PSK 等多种无线安全机制
	支持 SSID 隐藏
	支持多协议 VPN 穿透
	支持 WMM (Wi-Fi Multimedia, 无线多媒体) 功能
支持无线 MAC 地址过滤功能，可配置白名单、黑名单，并提供简便的一键过滤无线 MAC 地址功能	
支持 DHCP 服务器和 DNS 代理	

支持 DDNS			
支持 IP/MAC 绑定			
支持对内网用户进行上行/下行速率限制			
支持对内网用户进行上网行为管理，包括禁止 QQ/MSN/BT 下载/迅雷搜索			
支持防火墙功能			
支持地址、协议和端口的包过滤			
支持 URL、关键字过滤			
支持 DNS 请求过滤			
支持 HTTP 远程管理			
中文 WEB 配置界面，简易快速向导			
支持 WEB 升级方式，方便功能扩展			
支持配置文件备份和导入			
提供无线主机状态和系统状态的查看			
详细规格	端口	LAN 口	4 个 10/100M 自适应端口（正反线适应）
		WAN 口	1 个 10/100M 自适应端口（正反线适应）
	USB 接口		1 个（支持接入 3G 无线上网卡）
	插口		PWR 电源插口
	按钮		RESET 复位按钮
	天线		1 根外置固定全向天线
	LED		PWR 电源指示
			SYS 系统指示
			USB 接口指示
			WLAN 无线状态指示
			各端口 Link/Act 指示
	尺寸（长×宽×高）		182mm×129mm×27mm
	工作环境	温度	0-40℃
		高度	0-4000m
相对湿度		10-90%，不结露	
电源	功耗	4W	
	输入电源	DC:12V 1A	
支持的协议和标准		支持 TCP/IP、PPPoE、DHCP、ICMP、NAT、静态路由、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g 及 IEEE 802.11n 等协议	